

## **GEOCROSS Voce di Capitolato**

GEOCROSS lastre di rinforzo al terreno, dimensioni 58 x 58 cm, altezza 3,5 cm, realizzate da Geoplast in materiale Gralene HD 100% materiale rigenerato di colore nero, stabile ai raggi UV e resistente alla corrosione.

Ciascuna pavimentazione sarà composta da 16 elementi ottagonali con un foro ottagonale al centro, raggruppati in 4 settori con 8 giunti di dilatazione flessibili a forma di "V" tra ogni settore, con una superficie chiusa del 60%. Ogni lastra avrà 8 connettori maschio e 8 connettori femmina sui lati.

### **Installazione:**

- Assicurarsi che il terreno sia drenante.
- Le pavimentazioni dovranno essere installate in aree erbose ben consolidate, unite e posate direttamente sulla superficie designata e incastrate su di essa utilizzando un rullo compressore vibrante di peso adeguato.
- Deve avvenire solo quando il terreno è sufficientemente inumidito da consentire un agevole e completo avanzamento delle finitrici.
- Dovrebbe essere evitato in condizioni asciutte o molto umide - fangose.

### **Geoplast Spa**

Via Martiri della Libertà, 6/8  
35010 GRANTORTO (PD)  
Italia

Export@GeoplastGlobal.com  
Tel +39 049 9490289  
Fax +39 049 9494028

Capitale Sociale € 2.000.000,00 i.v.  
Cod. Fisc. - Part. IVA e Reg. Impr. PD n. 03285310284  
R.E.A. n. 300667

**GeoplastGlobal.com**